

ГОСТ 25741—83

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

**ЦИФЕРБЛАТЫ И ШКАЛЫ
МАНОМЕТРИЧЕСКИХ ТЕРМОМЕТРОВ**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И МАРКИРОВКА

Издание официальное

БЗ 1—2000

**ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
М о с к в а**

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т**ЦИФЕРБЛАТЫ И ШКАЛЫ МАНОМЕТРИЧЕСКИХ ТЕРМОМЕТРОВ****Технические требования и маркировка****ГОСТ
25741—83**

Dials and scales of manometric thermometers.
Technical requirements and marking

ОКП 42 1110

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 15.04.83 № 1964 дата введения установлена

01.01.84

Настоящий стандарт распространяется на циферблаты и шкалы показывающих и самопишущих манометрических термометров, изготавляемых по ГОСТ 16920.

(Измененная редакция, Изд. № 2).

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Циферблаты и шкалы должны быть изготовлены в соответствии с требованиями настоящего стандарта и технических условий на термометры конкретного типа по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

1.2. Исполнения шкалы должны соответствовать указанным в табл. 1.



Т а б л и ц а 1

Исполнение шкалы	Положение шкалы и нулевой отметки	
	Односторонняя положительная шкала	Двусторонняя (отрицательная и положительная) шкала
Круговое (при угле дуги более 180°)		
Дуговое (при угле дуги не более 180°)		

Издание официальное**Перепечатка воспрещена**

© Издательство стандартов, 1983
© ИПК Издательство стандартов, 2002

Продолжение табл. 1

Исполнение шкалы	Положение шкалы и нулевой отметки	
	Односторонняя положительная шкала	Двусторонняя (отрицательная и положительная) шкала
Горизонтальное		
Вертикальное		

1.3. Лицевая сторона циферблата должна иметь однотонную матовую гладкую поверхность.

1.4. Окраска циферблата, шкалы, надписей и предупредительной отметки указана в табл. 2.

Т а б л и ц а 2

Окраска циферблата	Окраска шкалы и надписей	Окраска предупредительной отметки
Белая	Черная	Красная

Допускается применять другие цвета окраски циферблата, шкалы и надписей по ГОСТ 5365.


1.5. Допускаются малозаметные повреждения (риски, штрихи и другие дефекты), не ухудшающие отсчет показаний и внешний вид циферблата и шкалы.

1.6. Значение цены деления шкалы следует выбирать из ряда 1×10^n , 2×10^n , 5×10^n , где n — любое целое число или нуль. Значение цены деления должно находиться между 0,5 и 3-кратным абсолютным значением допускаемой основной погрешности показаний термометра.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

1.7. Ширина и длина отметок шкалы, а также размеры числовых отметок должны соответствовать указанным на чертеже и в табл. 3.

Минимальное расстояние между двумя соседними отметками шкалы должно быть не менее 1 мм.



1 — предупредительная отметка; 2 — числовая отметка

С. 3 ГОСТ 25741—89

Т а б л и ц а 3

мм

Длина шкалы	<i>l</i>	<i>b</i>	<i>h</i> ₁	<i>h</i> ₂
До 60	От 3 до 6	От 0,1 до 0,3		
Св. 60 » 100	» 4 » 10	» 0,1 » 0,4		
» 100 » 150	» 6 » 12	» 0,2 » 0,5	≥ 2	
» 150 » 300	» 7 » 14	» 0,3 » 0,8		≥ 0,5
» 300 » 600	» 8 » 20	» 0,4 » 1,2		

1.8. На шкале допускается наносить предупредительную отметку в виде линии или треугольника. Длина предупредительной отметки должна быть не менее длины числового отмечки шкалы. Допускается наносить предупредительную отметку до края циферблата. Толщина линии и размеры треугольника предупредительной отметки должны соответствовать указанным на чертеже и в табл. 3.

1.9. Допускаемые отклонения ширины и длины отмечок шкалы должны соответствовать указанным в табл. 4.

Т а б л и ц а 4

мм

Размеры отмечки шкалы	Допускаемое отклонение
Ширина <i>b</i> до 0,5 св. 0,5	± 0,1 ± 0,2
Длина <i>l</i> до 4,0 св. 4,0	± 0,2 ± 0,5

1.10. На шкале должно быть нанесено не менее трех числовых отмечек, включая нижний и верхний пределы измерения. У каждой десятой отмечки шкалы термометра с газовым, жидкостным или специальным заполнителем термосистемы должно быть нанесено число отсчета. Допускается число отсчета наносить у каждой двадцатой отмечки шкалы, если каждая десятая отмечка по размерам выполнена как числовая.

Допускается для термометров с конденсационным заполнителем термосистемы с неравномерной шкалой размер цифр для крайних числовых отмечек на шкале уменьшать до 50 % по отношению к размеру цифр остальных числовых отмечек, при этом крайние отмечки могут быть по длине меньше числовых отмечек, но не меньше 2/3 самой короткой отмечки и в этом случае графически должны быть выполнены как промежуточные.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

1.11. Числа отсчета шкалы должны быть нанесены вертикально, обозначать значения температуры и соответствовать ГОСТ 26.020.

1.12. Шкалы термометров должны быть равномерными. Для термометров с конденсационными заполнителями термосистемы допускаются неравномерные шкалы, при этом на первой трети шкалы значение цены деления может отличаться от значения цены деления последних 2/3 шкалы и конец первой трети шкалы должен быть обозначен числовым отмечкой. Если класс точности термометра на первой трети не регламентирован, то этот участок шкалы допускается оформлять без отмечек.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

1.13. Пределы измерений термометров — по ГОСТ 16920.

1.14. Примеры шкал приведены в приложении 1.

2. МАРКИРОВКА

2.1. Маркировка циферблотов и шкал — по ГОСТ 16920.

2.2. Пример выполнения циферблата с нанесенной шкалой приведен в приложении 2.


Примеры шкал

Диапазон показаний шкалы, °C	Класс точности	Цена деления, °C	Число делений	Размещение отметок и чисел отсчета						
				0	5	10	15	20	25	
От 0 до 25		0,5		0	5	10	15	20	25	
От 0 до 250		5		0	50	100	150	200	250	
От 0 до 25		1		0	5	10	15	20	25	
От 0 до 250		10		0	50	100	150	200	250	
От 0 до 40		0,5		0	10	20	30	40		
От 0 до 400		5		0	100	200	300	400		
От +100 до +500		5		+100	200	300	400	500		
От +200 до +600		5		+200	300	400	500	600		
От 0 до 40		1		0	10	20	30	40		
От 0 до 400		10		0	100	200	300	400		
От +100 до +500		10		+100	200	300	400	500		
От +200 до +600		10		+200	300	400	500	600		
От 0 до 60		1		0	10	20	30	40	50	60
От 0 до 600		10		0	100	200	300	400	500	600
От -10 до +50		1		-10	0	10	20	30	40	50
От +20 до +80		1		+20	30	40	50	60	70	80
От +40 до +100		1		+40	50	60	70	80	90	100

Продолжение

Диапазон показаний шкалы, °C	Класс точности	Цена деления, °C	Число делений	Размещение отметок и чисел отсчета						
				0	10	20	30	40	50	60
От 0 до 60		2		0	10	20	30	40	50	60
От 0 до 600		20		0	100	200	300	400	500	600
От 0 до 100		1		0	20	40	60	80	100	
От +100 до +200		1	100	+100	120	140	160	180	200	
От 0 до 100		2		0	20	40	60	80	100	
От +100 до +200		2	50	+100	120	140	160	180	200	
От 0 до 100		5		0	20	40	60	80	100	
От +100 до +200		5	25	+100	120	140	160	180	200	
От 0 до 150	1	2	75	0	30	60	90	120	150	
От 0 до 150	^{1,5;} 2,5	5	30	0	50	100	150			

Пример выполнения циферблата



1 — обозначение настоящего стандарта; 2 — предупредительная отметка; 3 — условное обозначение номинального положения; 4 — номер термометра; 5 — условное обозначение времени выпуска; 6 — знак качества; 7 — знак предприятия-изготовителя; 8 — класс точности;
9 — единица температуры

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

- 1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством приборостроения, средств автоматизации и систем управления СССР**
- 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 15.04.83 № 1964**
- 3. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 3581—82**
- 4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ**
- 5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

Обозначение, НТД на который дана ссылка	Номер раздела, пункта, подпункта
ГОСТ 26.020—80	1.1
ГОСТ 5365—83	1.4
ГОСТ 16920—93	Вводная часть, 1.13, 2.1

- 6. Ограничение срока действия снято по протоколу № 3—93 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 5-6—93)**
- 7. ИЗДАНИЕ (июль 2002 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в апреле 1986 г., июне 1988 г. (ИУС 7—86, 10—88)**

Редактор *В.Н. Копысов*
Технический редактор *О.Н. Власова*
Корректор *В.И. Кануркина*
Компьютерная верстка *С.В. Рябовой*

Изд. лиц. № 02354 от 14.07.2000. Сдано в набор 24.07.2002. Подписано в печать 30.08.2002. Усл.печ.л. 0,93. Уч.-изд.л. 0,70.
Тираж 230 экз. С 7134. Зак. 725.

ИПК Издательство стандартов, 107076 Москва, Колодезный пер., 14.
<http://www.standards.ru> e-mail: info@standards.ru

Набрано в Издательстве на ПЭВМ
Филиал ИПК Издательство стандартов — тип. “Московский печатник”, 103062 Москва, Лялин пер., 6.
Плр № 080102