



## ГР-56 рейка гидрометрическая 4 м, 2 секции, с поверкой



Рейка гидрометрическая ГР-56-02 предназначена для измерения глубины водотоков.

Изготавливается по ТУ 4311-001-55536779-2005 из стальной оцинкованной или нержавеющей трубы длиной 2 м, количество звеньев 2 по 2 м каждое.

Заказать

[sales@td-avtomatika.ru](mailto:sales@td-avtomatika.ru)



### **Описание прибора**

Рейка гидрометрическая ГР-56-02 состоит из трёх трубчатых звеньев, которые могут использоваться по отдельности или как одно целое, количество звеньев на рейке устанавливается в зависимости от глубины водотока и условий проведения гидрометрических работ. Звенья соединяются заподлицо при помощи соединительной пробки с винтом. К нижнему концу рейки крепится поддон конусной головкой. Сменные поддоны предотвращает заглубление штанги в грунт водотока. Поддон диаметром 80 мм применяется при работе на каменистых грунтах, поддон 160 мм при работе на глинистых грунтах.

На звеньях рейки нанесены сантиметровые деления; деления, кратные 10, оцифрованы. При соединении звеньев образуется единая шкала делений. Нулевое деление шкалы совпадает с нижней поверхностью поддона. Для предохранения от коррозии звенья рейки после нанесения делений и цифр оцинковываются. Деления, кратные 10 см, нарезаются по всей окружности. Штрихи и цифры у оцинкованных штанг заполняются асфальтовым лаком.

После окончания работ с рейкой, звенья следует разъединить, поддон снять, детали протереть и высушить, установить наконечник на место. Рейка может использоваться для крепления на ней гидрометрической вертушки, батометра-бутылки и других гидрологических приборов.

### **Технические характеристики**

| Параметры                     | Значения    |
|-------------------------------|-------------|
| Цена деления, см              | 1           |
| Диапазон измерения см         | до 400      |
| Габариты: длина/Ø/Ø/мм        | 2000/160/80 |
| Вес кг:                       |             |
| – нетто                       | 8,2         |
| – брутто/объём м <sup>3</sup> | 8,9/0,007   |



**торговый дом  
АВТОМАТИКА**

ООО «ТД «Автоматика»  
[www.td-avtomatika.ru](http://www.td-avtomatika.ru)  
[sales@td-avtomatika.ru](mailto:sales@td-avtomatika.ru)

Россия, 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 86-Б  
Тел/факс: (4812) 209-305, 209-306, 209-307, 209-308, 209-310, 209-311  
Факс: (4812) 31-21-38, 31-35-06, 61-16-75, 62-10-28

**Комплект поставки**

| <b>Наименование</b>  | <b>Кол. шт.</b> |
|--|-----------------|
| Рейка гидрометрическая ГР-56-02, количество звеньев длиной 2000 мм | 2               |
| Поддон Ø 160 мм  | 1               |
| Поддон Ø 80 мм   | 1               |
| Конусная головка   | 1               |
| Паспорт  | 1               |
| Упаковка туба картон Ø90x2050 мм                                   | 1               |