



## **ES-8400 устройство перемешивающее без штатива**



Предназначено для перемешивания вязких жидкостей, для смешения жидкостей и твердых тел, для смешения жидкостей и порошков. Применяется для приготовления эмульсий и дисперсий в косметической и фармацевтической лабораториях.

### ***Подходит для перемешивания:***

- водные растворы - 1 мПа\*с
- очень жидкие клеи и краски - 70-500 мПа\*с
- большинство красок и эмалей - 500-3000 мПа\*с
- густые краски - 3000-30000 мПа\*с
- густые клеи (для паркета или линолеума) - 30000-50000 мПа\*с
- герметики и мастики - до 100 000 мПа\*с

### ***Особенности:***

- Верхнеприводная мешалка снабжена встроенным электронным бесступенчатым регулятором скорости, что позволяет самостоятельно установить число оборотов в минуту;
- Отличительная особенность заключается в поддержании заданной скорости вращения мешалки при изменении вязкости перемешиваемой среды;
- В комплект поставки входит только привод ES-8400 и пропеллерная мешалка IM4.

### ***Технические характеристики:***

- Число оборотов: от 50 до 1000 в минуту;
- Объем перемешиваемой жидкости: от 0,25 до 40 л
- Мощность двигателя: 50 Вт;
- Габаритные размеры: 140x400x170;
- Масса: 3,1 кг;
- Напряжение: 230 В 50/60 Гц.

### ***Дополнительная комплектация:***

- Штатив ES-2720;
- Зажим для закрепления на штативе;
- Мешалки IM2-IM14. Диаметр вала мешалки может меняться от 1 до 10мм; стандартная длина 350 или 450мм.