Россия, 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 86-Б Тел/факс: (4812) 209-305, 209-306, 209-307, 209-308, 209-310, 209-311 Факс: (4812) 31-21-38, 31-35-06, 61-16-75, 62-10-28

## Трехфазный автотрансформатор TSGC2-30K (40A)



Состоит из трех однофазных автотрансформаторов. На передней панели расположен вольтметр, измеряющий напряжение между фазами АВ. Предназначен для плавного регулирования напряжения от 0-430 в сети 380В.

## Сферы применения:

- в конструкции некоторых моделей стабилизаторов напряжения;
- как дополнительное устройство к транзисторным самописцам, станкам;
- в научных лабораториях;
- на производствах занимающихся проектированием и наладкой ТВ приемников и др. бытовой техники;
- в нефтяной и пр. промышленностях.

## Технические параметры:

Мощность	30кВА
Ток максимальный	40A
Частота	50/60Гц
Входное напряжение	380B
Диапазон регулирования	от 0 до 430В
Габариты	240х290х1300 мм
Bec	110 кг

Автотрансформаторы серии TSGC2 отличаются стабильными характеристиками даже в низком диапазоне регулирования.

Россия, 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 86-Б Тел/факс: (4812) 209-305, 209-306, 209-307, 209-308, 209-310, 209-311

Факс: (4812) 31-21-38, 31-35-06, 61-16-75, 62-10-28