



АМ-26 бур почвенный



Бур почвенный АМ-26 предназначен для взятия образцов почвы с нарушенной структурой, а так же для определения глубины промерзания почвы и бурения скважин для мерзлотометров.

Изготавливается по ТУ 05-09-60 из стальной оцинкованной трубы.

[Заказать](#)

sales@td-avtomatika.ru

Состав АМ-26:

- два буровых стакана;
- штанга;
- ручка;
- поворот;
- ключ-чистилка.

Нижний рабочий конец бура имеет лемехообразные лопасти, различные радиусы которых обеспечивают спиралеобразность поверхности лопастей. Режущие кромки лопастей оплавлены твердым сплавом.

Штанга состоит из 2-х частей по 90 см каждая. На штанге нанесены дециметровые деления, по которым определяется глубина врезания бура в почву. Нулевое деление бура совмещено с режущих кромкой стакана. По длине штанги расположено пять отверстий, служащих для фиксации воротка на штанге с помощью фиксатора.

Ключ-чистилка служит для очистки буровых стаканов от земли.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Глубина взятия проб	1,5 м
Диаметр стакана	38 мм
Габариты	55x500x1800 мм
Вес	5,5 кг
Гарантийный срок работы	2 года