

Тема-АС11.х0-xxx-х65 прибор громкоговорящей связи с внешним громкоговорителем, встроенным или внешним микрофоном, световой индикацией вызова



Прибор предназначен для использования в проводной системе ГГС на предприятиях и промышленных объектах в качестве поста связи. Оборудование используется в сетях громкоговорящей связи совместно с приборами Тема, ПГС-16, ПГС-3, ПГС-10, УГС-3, УГС-10, ПГС-1к. Приборы взаимозаменяемы.

Плавные регулировки уровня громкости громкоговорителя и уровня сигнала микрофона, транслируемого в линию связи.
 Линия связи - симметричная двухпроводная линия.

Заказать

sales@td-avtomatika.ru



Тема-АС11.20-р65



Тема-АС11.20-м65



Тема-АС11.10-р65

Особенности:

- Выбор режима работы пользователем.
- Световая и звуковая индикация вызова.
- Повышенная разборчивость речи в сложной шумовой обстановке.

Прибор имеет четыре режима работы:

- Симплекс.
- Симплекс с подавлением паразитной акустической обратной связи (ПАОС).
- Симплекс с подавлением ПАОС, режим внутреннего оповещения.
- Полудуплекс.

Варианты исполнений

Наименование	Микрофон	Мощность	Корпус
Тема-АС 11.10-xxx*-р65	ВМ-2 или НМ-2.1	10 Вт	Пластик
Тема-АС11.10-xxx*-м65	ВМ-2 или НМ-2.1	10 Вт	Металл
Тема-АС11.20-xxx*-р65	Встроенный	10 Вт	Пластик
Тема-АС11.20-xxx*-м65	Встроенный	10 Вт	Металл

Примечание: *xxx - напряжение питания частотой 50 Гц - 220, 127, 36 В.

Технические характеристики

Технические характеристики моделей	Ед. изм.	Величина
Напряжение питания частотой 50 Гц	В	220, 127, 36
Отклонение напряжения питания от номинального значения	%	от -10 до +10
Мощность, потребляемая от сети	ВА	не более 20
Номинальная выходная мощность усилителя громкоговорителя	Вт	10
Рабочее напряжение громкоговорителя: - напряжение питания прибора 220, 127 В - напряжение питания прибора 36 В	В	30, 100, 120 30
Параметры внешних устройств индикации вызова: - напряжение питания - мощность	В Вт	24 не более 5
Количество приборов ТЕМА, подключаемых к линии связи ГГС	шт.	до 32
Класс защиты от поражения электрическим током		I
Степень защиты, обеспечиваемая корпусом		IP65
Условия эксплуатации по ГОСТ 15150-69		В5
Температура эксплуатации	°С	-40...+45
Влажность при +35°С	%	до 100
Срок службы	лет	не менее 10
Габаритные размеры, пластик	мм	295x110x100
металл	мм	320x120x90
Масса прибора, пластик	кг	не более 1.5
металл	кг	не более 2.5

Комплект поставки

Наименование	Кол	Примечание
Прибор Тема-АС 11.х0-xxx-х65	1	
Джамперы для моделей Тема-АС11.х0-xxx-х65	3	
Вставка плавкая	1	
Техническое описание, руководство по эксплуатации	1	
Внешний микрофон: ВМ-2 или НМ-2.1		По согласованию с заказчиком, только для моделей Тема- АС11.10-xxx-х65
Шнур подключения микрофона НМ-2.1: Ш-2-3		
Педаль включения настольного микрофона: ПВ-1		
Заглушка	4	Только для приборов в пластиковом корпусе
Шуруп крепления	4	