



**ЗАКАЗАТЬ**

Поверхностные высокотемпературные смарт-зонды СЗПВВ предназначены для измерения температуры различных сред путем непосредственного контакта зонда с объектом измерения и передачи через Bluetooth измеряемой величины на устройства с установленной программой ThermoMonitor, Android. При использовании смарт-зондов со встроенной флеш-памятью предусмотрена возможность регистрации данных с последующим предоставлением отчетов в виде таблиц и графиков.

Программное обеспечение «ThermoMonitor» для устройства на операционной системе Android используется для приема измеренных значений со смарт-зондов и для дальнейшего отображения, обработки и сохранения, а также для настройки смарт-зондов. Программное обеспечение устанавливается из магазина приложений Google Play.

**Области применения:**

- Машиностроение.
- Энергетика.
- Металлургия.
- Коммунальное хозяйство.
- Пищевая промышленность.
- Химическая промышленность.
- Нефтегазовая промышленность.

**Технические характеристики**

Наименование	Значение
Диапазон измерения температуры	-40...+500°C
Разрешающая способность	0,1С
Тепловая инерция	10 с
Пределы допускаемой основной погрешности:	
- абсолютной (от -40 до +100°C)	±2°C
- относительной (свыше +100°C)	±2%
Длина	от 300 до 1000 мм

**Варианты исполнений:**

- СЗПВВ.300.
- СЗПВВ.300П со встроенной флеш-памятью.
- СЗПВВ.500.
- СЗПВВ.500П со встроенной флеш-памятью.
- СЗПВВ.1000.
- СЗПВВ.1000П со встроенной флеш-памятью.

**Структура обозначения:**

СЗПВВ.ХП, где:

**Х** – Длина, мм.

**П** – Наличие или отсутствие встроенной флеш-памяти: СЗПВВ.300 – без встроенной флеш-памяти, СЗПВВ.300П - со встроенной флеш-памятью.