

Импульс-470-Т часы-термометр электронные уличные



Электронные часы-термометр Импульс-470-Т предназначены для отображения текущего времени, даты и температуры воздуха в попеременном режиме.

Такие часы можно разместить на фасаде или в качестве отдельно стоящей конструкции на крыше зданий. Большая высота цифр часов данной модели позволяет видеть данные на табло на значительном расстоянии.

Заказать

sales@td-automatika.ru



**Импульс-470-Т часы-термометр
электронные уличные
(теневая сторона)**



**Импульс-470-Т часы-термометр
электронные уличные
(солнечная сторона)**

Особенности:

- Управление часами производится с помощью пульта ДУ на ИК лучах (дальность действия до 10 м) и радиопульта ДУ (дальность до 100 м).
- Эксплуатируются при температуре от -40 до + 50°C.
- Формат отображения данных - цифровой, 4- разрядный:
 - Время: часы и минуты.
 - Дата: число и месяц.
 - Температура воздуха в градусах Цельсия.

Технические характеристики

Наименование	Значение
Габаритные размеры	2200x800x75 мм (один модуль)
Отображаемые параметры	Текущее время, дата и температура попеременно: [ЧЧ:ММ]/[ЧЧ.ММ] /[88°C]. Одна сторона отображения
Формат индикаторов	[88:88]
Высота индикаторов	700 мм
Расстояние видимости	До 280 м
Тип индикаторов	Светодиоды
Угол обзора светодиодов	120°
Ресурс работы светодиодов	100 000 часов

Управление стандартное	Пульт ДУ на ИК лучах (дальность действия до 10 м) и радиопульт ДУ (дальность до 100м), позволяют производить корректировку времени/даты и различных пользовательских настроек
Условия эксплуатации	Уличная эксплуатация, температурный режим: от -40°С...+50°С
Класс пыле- и влагозащиты корпуса	IP65
Напряжение питания	220 В, 50 Гц, длина кабеля питания 1,5 м
Резервное питание	Сохранение хода времени и пользовательских настроек при отключении питания
Потребляемая мощность	120 Вт
Тип корпуса	Стальная сварная рама-каркас. Декоративный алюминиевый анодированный профиль. Лицевая панель: композитный материал и акриловое стекло-светофильтр.
Цвет корпуса и профиля	Черный
Стандартное крепление	Шпильки на задней стороне корпуса
Гарантийный срок	2 года
Метеодатчики	Датчик температуры - выносной, длина провода датчика 1,5 м

Варианты исполнений

Модификация	Цвет свечения	Яркость
Импульс-470-Т-ER2	Красный	3,0 Кд
Импульс-470-Т-EY2	Желтый	3,0 Кд
Импульс-470-Т-EG2	Зеленый	4,0 Кд
Импульс-470-Т-EB2	Синий	3,0 Кд
Импульс-470-Т-EW2	Белый	2,0 Кд

Стандартный комплект поставки:

- Электронное табло Импульс-470-Т.
- Технический паспорт.
- Пульт ДУ на ИК-лучах.
- Радиопульт ДУ
- Инструкция по управлению.

Дополнительная комплектация, опции:

- Управление от ПК (интерфейс RS232).
- Горн сигнальный № 2 (сирена + ф-я "Звонок"), 50 Вт (длина провода связи с табло 5 м).
- Функция "Таймер/секундомер".
- Датчик температуры № 2, дополнительный (провод 1,5 м).
- Датчик атмосферного давления
- Датчик относительной влажности воздуха (провод 1,5 м).
- Датчик радиационного фона.
- GPS/Глонасс-синхронизация (внешний приемник, кабель 15 м).
- NTP синхронизация времени (интерфейс связи Ethernet) для уличных табло.
- Функция "Мастер-часы".
- Функция "Ведомые часы".