

АВА-1 аспиратор воздуха автоматический одноканальный



Автоматический аспиратор воздуха АВА-1 предназначен для отбора проб воздуха с целью определения содержания в нём загрязняющих примесей.

Применяется учреждениями, занимающимися санитарным, экологическим и метеорологическим контролем воздуха.

ЗАКАЗАТЬ

Преимущества:

- Аспиратор АВА-1 адаптирован для интенсивной работы на постах наблюдений.
- В качестве побудителя расхода используется нагнетатель, применяемый в аэрокосмическом приборостроении.
- Аспиратор работает в автоматическом режиме по установленной и перестраиваемой временной программе с повторяющимся суточным циклом.
- По окончании отбора сразу же определяется объём прокачанного воздуха.

Технические характеристики

Наименование	Значение
Первичная поверка	1 год
Отбор проб	на фильтры АФА
Количество каналов	1 шт
Производительность	в пределах 85-175 дм ³ /мин
Время отбора пробы	5...30 мин + недельный таймер
Погрешность	±5%
Питание	от сети 220 В; от внешнего источника 12 В (по заказу)
Габаритные размеры, не более	460x180x350 мм
Вес	7 кг
Условия эксплуатации:	
- температура воздуха	-10...+40°С
- влажность	до 98% при +25°С
- атмосферное давление	от 84,0 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт.ст)
Гарантия	12 мес

Стандартный комплект поставки:

- АВА-1 аспиратор воздуха автоматический одноканальный.
- Паспорт.
- Методика поверки.
- Паспорт на счетчик воздуха.
- Шланг соединительный (диаметр 25 мм).
- Шнур 220 В.
- Шнур 12 В.
- Фильтродержатель ИРА-20-1-25 (с сеткой опорной СО-20).

Дополнительный комплект поставки:

- Устройство для установки фильтродержателей (для автоматического суточного отбора).
- Фильтродержатель антивандальный ИРА-20-А.
- Зонд Атмосфера ПЗ ВЗ.
- Штатив ШРТ-2 (до 1,5 м).