



ВНТ-30-10 весы электронные подвесные



Электронные подвесные весы ВНТ-30-10 предназначены для взвешивания, фасовки на торговых, пищевых, мясомолочных, хлебобулочных, кондитерских предприятиях, сельскохозяйственной и других отраслях народного хозяйства.

Весы применяются в сферах распространения государственного надзора и контроля, а также при взаимных расчетах между покупателем и продавцом.

Заказать

sales@td-automatika.ru

Преимущества:

- Точное взвешивание.
- Компактная и надежная конструкция.
- Автоматическая установка нуля.
- Компенсация массы тары.
- Суммирование веса нескольких взвешиваемых товаров (до 99,99 кг).
- Защита от случайных перегрузок.
- Электрическое питание весов от элементов питания типа АА (1,5 В).
- Экономный режим работы. Если весы некоторое время не используются, они автоматически выключаются.
- Сигнализация о разрядке элементов питания.
- Грузоприемный крюк из нержавеющей стали.
- Корпус из ударопрочной пластмассы.
- По желанию потребителя возможно разнообразие цветовых решений.
- Встроенный калькулятор (в зависимости от модификации) для выполнения арифметических вычислений: определения стоимости покупки, суммы сдачи.
- Два режима взвешивания: режим «В» и режим «Б*»:
 - «В» - обычный режим взвешивания, позволяет при взвешивании уменьшать или увеличивать массу взвешиваемого товара (например, при фасовке).
 - Режим стабилизации результатов взвешивания «Б» рекомендуется применять, когда необходимо, чтобы показания величины массы были зафиксированы на табло индикации в течение 20 сек. После снятия груза с грузоприемного крюка.

Технические характеристики

Параметры	Значения
МАХ, кг	30
MIN, г	200
Цена поверочного деления (e) и дискретность отчета (dd), г:	
до 2 кг	10
св. 2 до 6 кг.	10
св. 6 до 15 кг	10
св. 15 до 30 кг	10
Пределы допускаемой погрешности при первичной поверке, г:	
От MIN до 1 кг	
Св. 1 до 2 кг	
Св. 2 до 6 кг	±5
От MIN до 5 кг	±10
Св 6 до 15 кг	±10



Св. 15 до 20 кг Св. 20 до 30 кг	±15
Пределы допускаемой погрешности при эксплуатации	равны удвоенному значению пределов допускаемой погрешности при первичной поверке
Диапазон выборки массы тары, кг	до 3
Диапазон компенсации массы грузоприемной платформы	2,5

Комплект поставки:

- Весы - 1 шт.
- Упаковочная коробка - 1 шт.
- Руководство по эксплуатации - 1 экз.

Примечание. Элементы питания в комплект поставки не входят (так как срок годности элементов питания ограничен).