



ВСВ-131Ех вибростенд переносной, взрывозащищенное исполнение



Вибростенд ВСВ-131Ех воспроизводит колебания заданного размаха виброперемещения или заданного среднего квадратического значения (СКЗ) виброскорости.

Стенд надежно защищен от внешних вибраций. Дает возможность калибровать виброаппаратуру в непосредственной близости от работающих агрегатов без съема кабелей и металлорукатов. Электропитание вибростенда осуществляется от никель-металлгидридной аккумуляторной батареи типа 10ТСМ4500А2СК, номинальным напряжением 12В и емкостью 4500мАч. Позволяет калибровать практически любую виброаппаратуру, выпускаемую для промышленности, в том числе - устаревших типов.

Вибростенд прошел Государственные испытания и

занесен в Государственный Реестр.
Выпускается уже более 8 лет.

Технические характеристики:

Габариты	240x235x290 мм
Масса с аккумулятором	13 кг
Максимальная масса калибруемых датчиков	до 1 кг
<i>Амплитуды воспроизводимых вибраций</i>	
амплитуда виброускорения	0.2...10 м/с ²
по СКЗ виброскорости	2...25 мм/с
по размаху виброперемещения	20...250 мкм
Частота воспроизведения вибрации	45; 64; 79.6 Гц
Основная погрешность	менее 2%
Питание	220 В/50 Гц