

## **Тема-АС11.х0-xxx-х65 прибор громкоговорящей связи с внешним громкоговорителем, встроенным или внешним микрофоном, световой индикацией вызова**



Прибор предназначен для использования в проводной системе ГГС на предприятиях и промышленных объектах в качестве поста связи. Оборудование используется в сетях громкоговорящей связи совместно с приборами Тема, ПГС-16, ПГС-3, ПГС-10, УГС-3, УГС-10, ПГС-1к. Приборы взаимозаменяемы.

Плавные регулировки уровня громкости громкоговорителя и уровня сигнала микрофона, транслируемого в линию связи.  
 Линия связи - симметричная двухпроводная линия.

**Заказать**

[sales@td-automatika.ru](mailto:sales@td-automatika.ru)



Тема-АС11.20-р65



Тема-АС11.20-м65



Тема-АС11.10-р65

### **Особенности:**

- Выбор режима работы пользователем.
- Световая и звуковая индикация вызова.
- Повышенная разборчивость речи в сложной шумовой обстановке.

Прибор имеет четыре режима работы:

- Симплекс.
- Симплекс с подавлением паразитной акустической обратной связи (ПАОС).
- Симплекс с подавлением ПАОС, режим внутреннего оповещения.
- Полудуплекс.

### **Варианты исполнений**

Наименование	Микрофон	Мощность	Корпус
Тема-АС 11.10-xxx*-р65	ВМ-2 или НМ-2.1	10 Вт	Пластик
Тема-АС11.10-xxx*-м65	ВМ-2 или НМ-2.1	10 Вт	Металл
Тема-АС11.20-xxx*-р65	Встроенный	10 Вт	Пластик
Тема-АС11.20-xxx*-м65	Встроенный	10 Вт	Металл

Примечание: \*xxx - напряжение питания частотой 50 Гц - 220, 127, 36 В.

**Технические характеристики**

<b>Технические характеристики моделей</b>	<b>Ед. изм.</b>	<b>Величина</b>
Напряжение питания частотой 50 Гц	В	220, 127, 36
Отклонение напряжения питания от номинального значения	%	от -10 до +10
Мощность, потребляемая от сети	ВА	не более 20
Номинальная выходная мощность усилителя громкоговорителя	Вт	10
Рабочее напряжение громкоговорителя: - напряжение питания прибора 220, 127 В - напряжение питания прибора 36 В	В	30, 100, 120 30
Параметры внешних устройств индикации вызова: - напряжение питания - мощность	В Вт	24 не более 5
Количество приборов ТЕМА, подключаемых к линии связи ГГС	шт.	до 32
Класс защиты от поражения электрическим током		I
Степень защиты, обеспечиваемая корпусом		IP65
Условия эксплуатации по ГОСТ 15150-69		В5
Температура эксплуатации	°С	-40...+45
Влажность при +35°С	%	до 100
Срок службы	лет	не менее 10
Габаритные размеры, пластик	мм	295x110x100
металл	мм	320x120x90
Масса прибора, пластик	кг	не более 1.5
металл	кг	не более 2.5

**Комплект поставки**

<b>Наименование</b>	<b>Кол</b>	<b>Примечание</b>
Прибор Тема-АС 11.х0-xxx-х65	1	
Джамперы для моделей Тема-АС11.х0-xxx-х65	3	
Вставка плавкая	1	
Техническое описание, руководство по эксплуатации	1	
Внешний микрофон: ВМ-2 или НМ-2.1		По согласованию с заказчиком, только для моделей Тема- АС11.10-xxx-х65
Шнур подключения микрофона НМ-2.1: Ш-2-3		
Педаль включения настольного микрофона: ПВ-1		
Заглушка	4	Только для приборов в пластиковом корпусе
Шуруп крепления	4	