



MT-21 термостат жидкостный



Термостат MT-21 предназначен для поддержания заданной температуры при поверке и калибровке однозначных мер электрического сопротивления.

Заказать

sales@td-automatika.ru

Особенности:

- Девять рабочих мест Ø112 для размещения мер электрического сопротивления.
- Сварная ванна из нержавеющей стали объемом 40 литров.
- Развитые системы самодиагностики и защиты позволяют контролировать превышение температуры теплоносителя над установленным значением, уровень теплоносителя в ванне, температуру двигателя насоса, исправность нагревателя и элементы управления.
- Включение и выключение в заданное время благодаря встроенным часам позволяет вывести термостат на режим к началу рабочего дня. Безопасность гарантируют встроенные системы самодиагностики и защиты.
- Встроенный теплообменник для подключения к водопроводу или проточному охладителю позволяет устанавливать температуру регулирования ниже температуры окружающей среды.
- Конструкция термостата позволяет вытеснять во внешний сосуд избыток теплоносителя, возникающий при его нагревании.

Технические характеристики

Наименование	Значение
Диапазон регулирования температуры	+15...+25°C
Нестабильность поддержания установленной температуры	±0,05°C
Неоднородность температурного поля в рабочей зоне	±0,05°C
Объем ванны	40 литров
Рекомендуемый теплоноситель	Вода дистиллированная
Габаритные размеры (Ш×Г×В)	730×440×600 мм
Глубина ванны	210 мм
Количество рабочих мест	9
Масса	38 кг
Потребляемая мощность	2,2 кВт

Стандартный комплект поставки:

- Ванна термостата.
- Блок регулирования температуры M11M.
- Выходная трубка.
- Крышка.
- Винт для крепления ее на ванне, 4 шт.
- Крышка рабочего места, 9 шт.
- Сливной шланг.
- Руководство по эксплуатации.
- Программа и методика аттестации.