



## **Импульс-508 табло «Бегущая строка» для помещений, высота индикаторов 80 мм**



Предназначены для динамического отображения любой текстовой, цифровой и простой графической информации.

Бегущие строки «Импульс» в базовой комплектации позволяют осуществлять показ текущего времени и даты, а при дополнительном оснащении электронного табло специальными метеодатчиками – информацию о температуре воздуха, атмосферном давлении и т.д.

Базовые модели электронных бегущих строк "Импульс" имеют одностороннее исполнение, под заказ возможно изготовление двусторонних строк.



Гарантийный срок на бегущие строки "Импульс" с высотой 80мм для помещений - 2 года.

### **Базовые характеристики бегущих строк "Импульс" с высотой 80мм**

расстояние видимости:	до 30м
отображаемые параметры:	любая текстовая и цифровая информация
тип индикаторов:	светодиодная текстовая матрица
кол-во светодиодов в пикселе:	1 светодиод
цвет и яркость индикаторов:	красный, модификация –R, яркость 0,5Кд зеленый, модификация –G, яркость 0,3Кд синий, модификация –B, яркость 0,5Кд желтый, модификация –Y, яркость 0,5Кд белый, модификация –W, яркость 0,5Кд
угол обзора:	120°
количество шрифтов:	6 горизонтальных и 2 вертикальных, возможность создавать собственные шрифты
количество символов:	количество символов на экране - от 8 до 10 одновременно. Общее количество символов в памяти - до 65000.
расстояние видимости	до 30м
управление:	ПК под управлением ОС Windows, подключение через com-порт, интерфейс связи RS232
питание:	220В, 50Гц, кабель питания 1,5м
условия эксплуатации:	сухое отапливаемое помещение, температура от 0° до 50° С
уровень защиты:	IP54
тип и цвет корпуса:	стальной штампованные корпус или стальная сварная рама-каркас, декоративный профиль, акриловое стекло-светофильтр
крепление:	петли на задней стороне корпуса



дополнительно:	отображение текущего времени и даты, визуальные эффекты
резервное питание	сохранение хода времени и пользовательских настроек при отключении питания
потребляемая мощность	60Вт
количество сторон	1 сторона. Возможно двустороннее исполнение табло

**Список моделей:**

Модель	Габаритные размеры, мм	Разрешение пикселей	Символов на экране
Импульс-508-64x8	740x150x75	64x8	8-10
Импульс-508-96x8	1090x150x75	96x8	12-16
Импульс-508-128x8	1430x150x75	128x8	16-21
Импульс-508-160x8	1770x150x75	160x8	20-26
Импульс-508-192x8	2120x150x75	192x8	24-32
Импульс-508-224x8	2460x150x75	224x8	28-37
Импульс-508-256x8	2810x150x75	256x8	32-42
Импульс-508-288x8	3150x150x75	288x8	34-48
Импульс-508-320x8	3490x150x75	320x8	40-53

**Комплект поставки:**

- Электронное табло
- Технический паспорт
- CD-диск с ПО и инструкцией
- Кабель связи с ПК, 15м (интерфейс связи RS232)
- Упаковка

**Дополнительные опции:**

- Преобразователь интерфейса RS232-USB
- Установка интерфейса RS485 (взамен RS232)
- Преобразователь интерфейса RS232-Ethernet
- Преобразователь интерфейса RS485-USB
- Модуль GSM загрузки (управление через GPRS канал)
- Датчик температуры № 1 (провод 1,5м )
- Датчик атмосферного давления
- Датчик относительной влажности воздуха (провод 1,5м)
- Подогрев (минимум, рассчитывается по площади табло)
- Автoreгулировка яркости свечения (фотодатчик)