

ЭКРАН-ИНФО-О табло информационные светодиодные



Оповещатель предназначен для использования в качестве светового или светозвукового средства оповещения, информационного указателя - табло и обеспечивает подачу светового и звукового сигналов в системах пожарной сигнализации и эвакуации.

Прибор имеет стальной корпус с порошковым покрытием или в корпусе из нержавеющей стали, закаленное стекло толщиной 6 мм и козырек - защита от атмосферных воздействий.

Заказать

sales@td-automatika.ru



Область применения

Табло световое "ЭКРАН-ИНФО-О" предназначен для работы в жестких климатических условиях, обусловленных низкой температурой окружающей среды, применяется на предприятиях химической, нефтегазодобывающей, нефтегазоперерабатывающей и судостроительной отраслей, и в зонах общепромышленного назначения других производств. Может применяться в качестве информационного светового табло с возможностью удаленного администрирования по линии связи RS-485.

Описание прибора

«ЭКРАН-ИНФО-О» - табло световое/светозвуковое (уровень звукового давления не менее 100 Дб), возможность отключения звука программно. Вывод всех вариантов сообщений возможен как со звуком, так и без звука. Цвет свечения надписи: Кр - красный, Ж - желтый, З - зеленый. «ЭКРАН-ИНФО-О» — способен заменить серию от двух до четырех оповещателей. Варианты вывода сообщений (текст, пиктограммы): статичная надпись; мигающая надпись; бегущая строка; последовательность из статичных сообщений (могут участвовать от 2 до 4 сообщений).

Особенности:

- Высокая контрастность при ярком солнечном свете, применение светодиодов Kingbright.
- Вывод текста и пиктограмм на любом языке.
- Создание надписей пользователем через USB-порт.
- Возможность дистанционного управления до 4-х установленных надписей.
- Подключение в адресные системы пожарной сигнализации за счет подключения к адресным меткам и расширителям.
- Любая надпись программируется пользователем САМОСТОЯТЕЛЬНО.
- Контроль цепей питания и управления на обрыв и короткое замыкание.



Технические характеристики УУО

напряжение питания, В	12-24
максимальный потребляемый ток, не более, А	0,15
количество отдельно конфигурируемых дискретных входов с приоритетом	4
габаритные размеры, не более, мм	210x80x55

При необходимости прошивки надписи в оповещатель на заводе-изготовителе потребитель должен предоставить следующую информацию: текст надписи или изображение, эффект, наличие звука. Также потребитель может создать и выслать файл конфигурации (создание через программу ScreenConfig.exe).

Пример обозначения при заказе

Оповещатель пожарный взрывозащищённый ЭКРАН-ИНФО, в корпусе из нержавеющей стали, питание переменным напряжением в диапазоне от 100 до 240 В, кабельный ввод для прокладки кабеля в металлорукаве КВМ15, цвет свечения - красный, наличие звуковой функции, с преобразователем ПИ1 и устройством управления оповещателем: **«ЭКРАН-ИНФО Н- 220-КВМ15- Кр- С- ПИ1- УУО, 1 шт».**