



## ЛАБ-PRO-ШВЛВЖ-D-120.85.240-F20 шкаф вытяжной для работы с ЛВЖ



Шкаф вытяжной для работы с ЛВЖ  
Рабочая поверхность: FRIDURIT 20мм

### Технические характеристики:

Габаритные размеры:	Внутренние размеры бокса:
Длина, мм: 1200	1160
Глубина, мм: 850	750
Высота, мм: 2400	1360

### Базовая комплектация

- передние направляющие стойки – алюминиевый профиль, окрашенный порошковой краской (RAL 7035/RAL 5023)
  - передний противопроливочный бортик – кислотостойкая шлифованная нержавеющая сталь ASSI316
  - задняя, верхняя, боковые панели – металл, окрашенный порошковой краской (RAL 7035) с фактурой шагреновой кожи
  - один подъемный экран – закаленное стекло в алюминиевых рамах, подъем 0-670мм, не изменяет габариты шкафа при подъеме
  - средний неподвижный экран – закаленное стекло в алюминиевой раме
  - верхний неподвижный экран – металл
  - на верхней панели
  - противовзрывные клапаны (4 шт.)
  - светильник люминесцентный пылевлагозащищенный 2x18 Вт IP65 отделен от рабочего пространства закаленным стеклом толщиной 4мм
  - фланец d=250мм (расстояние от задней панели до центра фланца – 170мм)
  - два уровня вытяжки
  - в задней панели
  - четыре отверстия d=22мм с заглушками из н/ж стали для установки дополнительных патрубков или кранов
  - технологическое отверстие d=50мм с заглушкой из ПВХ
  - противовес размещен в левой передней стойке-пилоне
- Рамное основание - сборно-разборный каркас, выполненный из металлического профиля прямоугольного сечения, окрашенного порошковой краской (RAL 7035) с фактурой шагреновой кожи
- сервисная панель – алюминиевый профиль, окрашенный порошковой краской (RAL 7035) с фактурой шагреновой кожи
  - выключатель
  - автомат аварийного отключения питания 25А
  - две брызгозащищенные розетки с крышкой 3,2кВт (IP54)
  - электромонтажная коробка (IP65), расположена на оборотной стороне
  - регулируемые опоры