



С-28, С-28У сирена оповещения гражданского населения



Электросирены С-28У и С-28 предназначены для подачи звуковых сигналов при оповещении населения в случаях чрезвычайных ситуаций.

Сирены могут использоваться для оповещения по локальной сети на предприятиях с вредными или потенциально опасными производствами. Имеют климатическое исполнение УЗ по ГОСТ 15150-69.

Сирены С28 и С-28У устанавливаются внутри цехов крупных объектов, закрытых площадках.

Особенности использования сирены:

- температура окружающего воздуха от — 40 до + 40°С;
- относительная влажность окружающего воздуха 80% при + 20°С;
- содержание в атмосфере коррозионно-активных реагентов должно соответствовать типу категории II (промышленная) по ГОСТ 15150-69

Технические характеристики

Характеристики	Ед.изм.	Значения
Уровень звукового давления	Дб	90
Частота звуковых колебаний	Гц	450-500
Номинальная мощность электродвигателя	кВт	0,75
Номинальная частота вращения	об/мин	3000
Характеристика питающей сети	В/Гц	~380/220/50/(3ф)
Номинальный диаметр рабочего колеса	мм	280
Номинальная высота рабочего колеса	мм	110
Габаритные размеры электросирены:		
Высота	мм	430
Диаметр	мм	325
Масса, не более	кг	18

Подключение и монтаж:

- монтаж электросирены для эксплуатации производится на специальной площадке. Крепится электросирена к площадке тремя болтами М8/40;
- подключение электросирены осуществляется через предохранительные пробки или плавкие вставки трехфазным закрытым рубильником на 25 — 40 ампер или магнитным пускателем ПМЕ-122;
- номинальный ток плавкой вставки и пробки для напряжения 220 В -10 А для напряжения 380 В — 6 А;
- подключение электродвигателя изделия только к двум проводам электрической сети категорически запрещается, так как это ведет к перегоранию обмоток электродвигателя.

Модификации

Отличительной конструктивной особенностью сирены С-28У является установка дополнительной крышки для защиты от атмосферных осадков, в то время как сирены С-28 необходимо устанавливать в местах, защищенных от атмосферных осадков. Крышка крепится при помощи специальных стоек.



Сирена С-28



Сирена С-28У



Комплект поставки:

- сирена в сборе
- паспорт