



РБС-240-160x16b-R табло Бегущая строка для помещений, красное свечение, яркость 300 мКд



- Максимальное количество символов в памяти 32000
- Ввод информации: компьютер (через преобразователь USB в комплекте)
- Толщина табло, 90 мм
- Шрифты 6x8, 8x8, 12x16, 16x16,+ загружаемые пользователем
- Количество эффектов 54
- Угол половинной яркости, 60
- Для использования внутри помещений
- Элемент индикации: светодиоды диаметром 5 мм, яркость 300 мКд
- Цвет индикации: красный или зеленый или желтый

Технические характеристики

| Модель табло | Разрешение, пиксель | Кол-во символов на экране | Расстояние видимости, м | Габаритные размеры, мм. |
|-----------------|---------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| РБС-240-64x16b | 64x16 | 4-5 | 100 | 1030x300x60 |
| РБС-240-96x16b | 96x16 | 6-8 | 100 | 1520x300x60 |
| РБС-240-128x16b | 128x16 | 8-10 | 100 | 2000x300x60 |
| РБС-240-160x16b | 160x16 | 10-13 | 100 | 2500x300x90 |
| РБС-240-192x16b | 192x16 | 12-16 | 100 | 3000x300x90 |
| РБС-240-224x16b | 224x16 | 14-18 | 100 | 3500x300x90 |
| РБС-240-256x16b | 256x16 | 16-21 | 100 | 3970x300x90 |
| РБС-240-288x16b | 288x16 | 18-24 | 100 | 4450x300x90 |

Дополнительные возможности:

- Измерение температуры
- Изготовление "бегущих строк" других размеров
- При температуре окружающей среды ниже -40°: подогрев
- Измерение относительной влажности воздуха
- Измерение атмосферного давления
- Измерение радиационного фона