



## **ВК-500/2К-4 компаратор массы подвесной**



Компаратор ВК-500/2К-4 обеспечивает сличение гирь или специальных мер массы.

**Заказать**

[sales@td-automatika.ru](mailto:sales@td-automatika.ru)

### ***Технические характеристики***

<b>Параметры</b>	<b>Значения</b>
Наибольшая допускаемая нагрузка, кг	505
Номинальное значение массы поверяемой гири, кг	500
Цена деления (дискретность), г	2
Среднее квадратичное отклонение (не более), г	2,8
Класс точности поверяемых гирь по OIML R III	M1
Максимальное время стабилизации показаний (не более), сек.	30
Габариты (не более), мм	1500x280x280
Габариты терминала (не более), мм	245x165x102
Масса (не более), кг	60
Встроенные порты	RS 232
Температура окружающей среды	+18°С...+27°С
Сетевое питание	220В, 50 Гц
Гарантийный срок	12 месяцев

### ***Комплект поставки:***

- Компаратор массы ВК-500/2К-4 - 1 шт.
- Т раверса - 1 шт.
- Упаковка - деревянный короб- 1шт.
- Копия об утверждении типа средства измерения.
- Руководство по эксплуатации.
- Методика поверки.
- Паспорт.
- Свидетельство о поверке.
- Протокол поверки.

Компаратор поставляется с траверсой для подцепки 1-ой образцовой гири 500 кг F2 и поверяемой гири 500 кг M1. Для плавного подъёма и опускания гирь, рекомендуется использовать гидравлическую тележку типа «Рокла».