



LA-1013 детектор скрытой проводки



Детектор скрытой проводки LA-1013 используется для определения местонахождения электрической проводки под поверхностью, локализации точки обрыва поврежденного кабеля, проверки электрического контакта между двумя точками, анализа тонового сигнала кабеля или телефонной линии.

Заказать

sales@td-automatika.ru

Данный прибор состоит из генератора и приемника. Генератор воспроизводит проверяемую линию, определенную частоту с определенной амплитудой. Приемник улавливает электромагнитное поле сигнала и через усилитель воспроизводит его в динамике. В приемнике есть возможность подключения наушников.

Особенности:

- Определение местонахождения кабеля под поверхностью.
- Локализация точки обрыва кабеля поврежденного кабеля.
- Проверка электрического контакта между двумя точками.
- Детектирование тонового сигнала кабеля или телефонной линии.

Технические характеристики

Параметры	Значения
Мощность	батарея 9 В (тоновый генератор и пробник (1 шт.))
Выход	1 кГц, прямоугольный сигнал 6 В (приблизительно)
Размеры пробника	9x2,25x1 дюймов (228x57x25,4 мм)
Генератор	2,3x2,3x1,35 дюймов (58,5x58,5x34,3 мм)
Масса	0,6 фунтов (270 г)