



## **КЭВ-П воздухонагреватель газовый промышленный**



Воздухонагреватель газовый промышленный **КЭВ-П** предназначен для защиты проемов высотой от 3 до 5 метров промышленных зданий.

Монтаж завес - горизонтальный и вертикальный (при необходимости с обеих сторон проема).

В комплект поставки входят пульт управления и монтажные кронштейны.

### **Преимущества воздухонагревателя газового промышленного КЭВ-П:**

- Сильный воздушный поток эффективно защищает проемы промышленных зданий.
- Быстрый и безопасный подогрев воздуха.
- Трубчатые 2-х ходовые стальные теплообменники выполнены из бесшовных труб с толщиной стенки 2 мм, с внутренним и наружным алюминиевым покрытием.
- Температура газов внутри трубы теплообменника до 400 °С.
- Продукты сгорания выводятся по дымоходу на улицу, температура отходящих газов до 150 °С.

### **Технические характеристики**

Модель завесы	Параметры питающей сети, В/Гц	Мощность, кВт	Расход воздуха, м <sup>3</sup> /час	Подогрев воздуха, °С	Габаритные размеры, мм	Вес, кг	Звуковое давление на расстоянии 5м, дБ(А)
КЭВ-35П4150G УАС-SP 35	220/50	37,5	5000	18,8	1685x610x1070	157	60
КЭВ-55П4160G УАС-SP 55	220/50	50	8000	19	1995x610x1070	184	65