



ЛАБ-ПРО-ШВЛВЖ-ТО-120.75.225-F20 шкаф вытяжной для работы с ЛВЖ



Шкаф вытяжной для работы с ЛВЖ рабочая поверхность: FRIDURIT 20мм

Базовая комплектация

- передние направляющие стойки – алюминиевый профиль, окрашенный порошковой краской (RAL 7035/RAL 5023)
 - передний противопроливочный бортик – кислотостойкая шлифованная нержавеющая сталь ASSI316
 - задняя, верхняя, боковые панели – металл, окрашенный порошковой краской (RAL 7035) с фактурой шагреновой кожи
 - два независимых подъемных экрана – закаленное стекло толщиной 5мм в алюминиевых рамах, подъем 0-780мм, не изменяют габариты шкафа при подъеме
 - верхний неподвижный экран – закаленное стекло в алюминиевой раме на верхней панели
 - противовзрывные клапаны (4 шт.)
 - светильник люминесцентный пылевлагозащищенный (2x18Вт IP65) отделен от рабочего пространства закаленным стеклом толщиной 4мм
 - фланец d=250мм (расстояние от задней панели до центра фланца – 170мм)
 - два уровня вытяжки на задней панели
 - четыре отверстия d=22мм с заглушками из н/ж стали для установки дополнительных патрубков или кранов
 - технологическое отверстие d=50мм с заглушкой из ПВХ
 - противовесы размещены в передних стойках-пилонах и легко обслуживаются
- Рамное основание - металлический каркас с тумбой, окрашенный порошковой краской (RAL 7035) с фактурой шагреновой кожи
- две распашные металлические дверки
 - два отделения, в правом – встроенная полка
 - фланец d=100мм
 - сервисная панель – алюминиевый профиль, окрашенный порошковой краской (RAL 5023) с фактурой шагреновой кожи
 - выключатель
 - автомат аварийного отключения питания 25А
 - две брызгозащищенные розетки с крышкой 3,2кВт (IP54)
 - электромонтажная коробка (IP65), расположена на оборотной стороне
 - регулируемые опоры

Габаритные размеры:	Внутренние размеры бокса:
Длина, мм: 1200	1160
Глубина, мм: 750	600
Высота, мм: 2250	1240