



TLS-402-E2/P (VoIP) телефон всепогодный



Функции:

- ВIS кнопка: дозвон на последний набранный номер
- 10 номеров в памяти телефона
- Последовательный набор до 10 номеров на 1 кнопке вызова
- Функция «свободные руки» (кнопка вызова)
- Сигнальная лампа-вспышка (мигает при вызове)
- Опция: дистанционный контроль исправной работы телефона (при наличии специальной программы и модема TCT 162 P1XP)
- Опция: дисплей
- Опция: телефон VOIP , GSM
- Опция: присоединение сигнализации, громкоговорителя или наушников

Технические характеристики:

Питание	12 - 60 Vdc
Потребление	< 30mA
Напряжение звонка	35 – 80 Vac
Набор номера	тоновый/ пульсовый
Заземление	регулируемое
Мощность звонка	95 дБ на расстоянии 1 м
микрофон	шумоизолирующий
Трубка	на магните
Звук	регулируемый
Материал	Антивандальный пластик
Трубка материал / цвет	Антивандальный пластик / Черный
Соединительный провод трубки	нержавеющая сталь выдерживает вес до 200 кг
Крепление	настенное, на болтах
Вид крепления	изнутри на болтах
Размеры	201x320x113 мм
Вес	2,6 кг
Антивандальное исполнение	IK 10
Устойчивость	к воздействию коррозии и химикатов
Степень защиты от пыли и влаги	IP 66
Диапазон температур окружающей среды	от -40°C до + 70°C
Входы кабеля	2 входа кабеля диаметром 5 – 8 мм
Открытие	3 болта на лицевой части телефона
Выбор	клавиатура, 1 кнопка вызова, 2 кнопки вызова
Разговор	с трубкой, наушниками, с функцией «свободные руки»

Контролируемый микропроцессор телефона TLS402 позволяет совершить программирование с телефона на расстоянии посредством кодов в тональном режиме(описание в инструкции)

Характеристики VOIP:

- **Support H.323 v4**,совместим с системами и оборудованием
- H.323 v1-v4 Восторенная поддержка H.323 чтобы передавать NAT Поддерживает MGCP RFC2705
- **Support SIP RFC3261**
- Поддержка IAX2
- Поддержка Net2phone частный протокол
- Быстрое начало и туннелирование H.245
- Outband DTMF передают пользовательским входом H.245 или вспомогательной клавиатуры Q.931
- IEEE 802.3 /802.3 и 10 Base T / 100Base TX
- Major G.7XX и gsm610 audio codec
- ID звонящего получают и посылают по Q.931



- Вид набора номера с IP адреса: прямой
- Поддержка DHCP для автоматического назначения IP адреса и других параметров
- Поддержка PPPoE для ADSL и кабельного модема
- Установка параметров IP Net Phone Web-браузером (типа IE6.0)
- Поддержка G.723.1 5.3k/6.3kG.729G.711 A-Law μ -Law Алгоритм «audio codec»
- Динамическая детекция голоса, отмена эха
- Буфер динамического колебания голоса, который минимизирует эффект задержки и колебания звука в результате – высокое качество звука
- Установка с помощью web браузера (HTTP IE6.0)
- Дополнительные установки с помощью Telnet
- Обновляется TFTP Network: 10Base-T/100Base-T

Модели:

- TLA402E1/P: VOIP SIP POE, тастатура, трубка
 - TLS402E2B/P: VOIP SIP POE, 1 кнопка, «свободные руки»
 - TLS402E2C9FGL/P: VOIP SIP POE, «свободные руки», тастатура, лампа-вспышка, дисплей
- Другие модели по запросу.