



## **КВ весы крановые с пределом взвешивания от 2 до 20 т**



Крановые весы серии КВ предназначены для статистических измерений массы перемещаемых кранами грузов при тяжёлых условиях эксплуатации с высокой точностью. Крановые весы могут использоваться для весовых операций в промышленности и торговле

### **Преимущества крановых весов серии КВ:**

- Степень пыле-влагозащиты весов IP 65.
- Большой светодиодный дисплей у весов (высота цифр 30мм).
- Весы стандартно комплектуются инфракрасным пультом дистанционного управления с дальностью работы до 20 м в зоне прямой видимости. Возможна поставка с пультами ПДУ180, ПДУ280, ПДУ580 для отображения результата взвешивания на дисплее пульта, с дальностью работы до 100 м в зоне прямой видимости.
- Автономное питание (аккумулятор) обеспечивает работу весов до 70 часов (при  $t = +20\text{ }^{\circ}\text{C}$ ).
- Весы имеют следующие функции и режимы:
  - режим суммирования результатов взвешивания;
  - автовыключение весов при их неиспользовании более 50 минут;
  - режим удержания позволяет фиксировать показания весов при снятии нагрузки;
  - режим тарирования (обнуление массы тары);
  - изменение яркости дисплея весов (5 настроек).
- Рабочий диапазон температур для весов: от  $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$  до  $+40\text{ }^{\circ}\text{C}$  (от  $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$  до  $+40\text{ }^{\circ}\text{C}$  для весов серии КВ-М, «М» в маркировке – морозостойчивое исполнение).
- Влажность (неконденсированная) - до 80% (при  $t = +35\text{ }^{\circ}\text{C}$ ).
- Источник питания весов - встроенный аккумулятор 6В 7Ач.

### **Характеристики:**

Модель	Max, кг	d, кг	A, мм	B, мм	C, мм	H, мм	Масса, кг
КВ-3000К	3000	1	95	350	40	510	17
КВ-5000К	5000	2	113	350	50	625	26
КВ-10Т	10000	5	122	365	60	760	40
КВ-15Т	15000	5	144	365	70	835	55
КВ-20Т	20000	10	166	365	82	900	68
КВ-2000К-М	2000	2	95	350	40	510	17
КВ-5000К-М	5000	5	113	350	50	625	26
КВ-10Т-М	10000	10	122	365	60	760	40
КВ-20Т-М	20000	20	166	365	82	900	68



### Модификации крановых весов серии КВ с пультами ПДУ:

<b>КВ весы крановые с ПДУ180</b>	
Дальность работы инфракрасного пульта дистанционного управления ПДУ180 – до 100 метров в зоне прямой видимости. ПДУ180 имеет ЖК-дисплей с подсветкой и позволяет передавать результаты взвешивания через стандартный USB-кабель (входит в комплект) на персональный компьютер. Питание ПДУ180 осуществляется через стандартный порт ПК – USB 2.0.	
	КВ-3000К с ПДУ180
	КВ-5000К с ПДУ180
	КВ-10Т с ПДУ180
	КВ-15Т с ПДУ180
	КВ-20Т с ПДУ180
	КВ-2000К-М с ПДУ180
	КВ-5000К-М с ПДУ180
	КВ-10Т-М с ПДУ180
КВ-20Т-М с ПДУ180	
<b>КВ весы крановые с ПДУ280</b>	
Пульт дистанционного управления 280 отображает результаты взвешивания и позволяет управлять весами на расстоянии не менее 100 метров в зоне прямой видимости. ПДУ 280 имеет ЖКИ-дисплей с отключаемой подсветкой и высотой цифр 25 мм. Дальность работы инфракрасного пульта дистанционного управления – до 20 метров в зоне прямой видимости.	
	КВ-3000К с ПДУ280
	КВ-5000К с ПДУ280
	КВ-10Т с ПДУ280
	КВ-15Т с ПДУ280
	КВ-20Т с ПДУ280
	КВ-2000К-М с ПДУ280
	КВ-5000К-М с ПДУ280
	КВ-10Т-М с ПДУ280
КВ-20Т-М с ПДУ280	
<b>КВ весы крановые с ПДУ580</b>	
Дальность работы инфракрасного пульта дистанционного управления ПДУ580 – до 200 метров в зоне прямой видимости. Пульт дистанционного управления 580 имеет ЖК-дисплей с подсветкой и позволяет:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>– передавать данные через стандартный USB-кабель (входит в комплект) на персональный компьютер;</li> <li>– при помощи программного обеспечения (входит в комплект) и клавиатуры ПДУ управлять весами, сохранять результаты взвешивания на ПК и отображать данные на мониторе ПК и дисплее ПДУ;</li> <li>– посредством встроенного мини-принтера распечатывать данные на бумажную ленту.</li> </ul>	
	КВ-3000К с ПДУ580
	КВ-5000К с ПДУ580
	КВ-10Т с ПДУ580
	КВ-15Т с ПДУ580
	КВ-20Т с ПДУ580
	КВ-2000К-М с ПДУ580
	КВ-5000К-М с ПДУ580
	КВ-10Т-М с ПДУ580
КВ-20Т-М с ПДУ580	
<b>КВ весы крановые с УД5"</b>	
Беспроводной удалённый дисплей (УД) дублирует показания весов на расстоянии до 200 метров в зоне прямой видимости и имеет высоту цифр 127мм.	



Габариты удалённого дисплея: 780x260x58мм. Масса: 5,5кг.



КВ-3000К с УД5"
КВ-5000К с УД5"
КВ-10Т с УД5"
КВ-15Т с УД5"
КВ-20Т с УД5"
КВ-2000К-М с УД5"
КВ-5000К-М с УД5"
КВ-10Т-М с УД5"
КВ-20Т-М с УД5"

Габаритный чертеж:

