



Принтер с беспроводным ИК интерфейсом для приборов Testo



Универсальный принтер с беспроводным ИК-интерфейсом сохраняет данные перед печатью.

Передача данных осуществляется за 2 секунды. После чего принтер сразу же готов к работе. Печать данных измерений осуществляется вместе с датой и временем.

Номер заказа 0554 0549

Преимущества:

- Измерение влажности воздуха, равновесной влажности материала и точки росы под давлением в системах сжатого воздуха.
- Память прибора на 10,000 измерительных блоков.

Технические характеристики:

Наименование	Значение
Тип	Инфракрасный термопринтер
Рабочая температура	$\pm 0 \dots +50$ °C
Температура хранения/транспортировки	$-40 \dots +60$ °C
Размеры	150 x 88 x 50 мм
Масса	330 г. (включая батареи)
Питание	4 батареи "AA" по 1,5 В или блок питания testo 330/327 (0554 1096)
Директива ЕС	2004/108/ЕЕС, 2 года (за исключением печатающего механизма)

Принадлежности:

Наименование	№ заказа
Запасная термочувствительная бумага (6 рулонов)	0554 0569
Запасная термочувствительная бумага (6 рулонов), Читабельность распечаток данных измерений - до 10 лет.	0554 0568
Блок питания 6,3 В/2 А	0554 1096