



СФЕРА, СФЕРА-ПРЕМИУМ оповещатели световые общепромышленные



Оповещатели СФЕРА и СФЕРА ПРЕМИУМ предназначены для обеспечения возможности подачи световых (текстовых или знаковых) тревожных сигналов в системах пожарной сигнализации и пожаротушения при совместной работе с приёмо-контрольными устройствами.

Заказать

sales@td-avtomatika.ru



Технические характеристики

Параметр	Значение	
	СФЕРА	СФЕРА-ПРЕМИУМ
Габаритные размеры	300x100x20 мм	300x100x25 мм
Масса	0,18 кг	
Диапазон рабочих температур	-30...+55°C	
Степень защиты оболочки	IP 52	

Варианты исполнения

Варианты напряжений питания: =12 В, =24 В, =12-24 В, ~220 В.

Оповещатели с напряжением питания =12 В и =12-24 В могут дополнительно оснащаться звуковой сиреной (исполнение ЗУ).

По заказу оповещатель в модификации СФЕРА-ПРЕМИУМ поставляется с резервным источником питания (исполнение РИП).

Обозначение	Напряжение питания, В	Потребляемый ток, мА	Встроенная сирена, Дб
Сфера...Сфера-Премиум-12В	=12	20	
Сфера...Сфера-Премиум-24В	=24	20	
Сфера...Сфера-Премиум-12-24В	=12-24	20	
Сфера...Сфера-Премиум-220В	~220	25	
Сфера-ЗУ...Сфера-Премиум-ЗУ-12В (встроенная звуковая сирена)	=12	40	105
Сфера-ЗУ...Сфера-Премиум-ЗУ-12-24В (встроенная звуковая сирена)	=12-24	40	105
Сфера-Премиум-РИП-220В (резервный источник питания)	~220	40	



Вид исполнения для любой модификации:

- Информационная надпись или пиктограмма по заказу.
- Без надписи.
- Двухстороннее. (Габаритные размеры: СФЕРА - 300x100x40мм., СФЕРА ПРЕМИУМ - 300x100x50мм.).
- Скрытая надпись.