



ЗАКАЗАТЬ

Табло охранно-пожарные световые Люкс-12(Д), Люкс-24(Д), Люкс-220(Д) предназначены для обозначения эвакуационных выходов, указания путей эвакуации людей при возникновении опасности, а также в качестве информационных табло. Отличаются выпуклой полукруглой формой. Модели Люкс-12Д, Люкс-24Д, Люкс-220Д имеют двухстороннее исполнение, для их настенного монтажа изделия предусмотрен специальный кронштейн (идет в комплекте).

Возможна замена надписи на табло без демонтажа изделия. Надписи, пиктограммы и цвет фона на выбор из стандартных (см рис. ниже), под заказ доступно изготовление с любой надписью и пиктограммой.

ВАРИАНТЫ НАДПИСЕЙ И ПИКТОГРАММ				
	A	B	C	D
1	ВЫХОД	ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД	ВХОД	ЭВАКУАЦИОННЫЙ ВЫХОД
2	EXIT	EXIT ВЫХОД	ВЫХОД EXIT	EXIT/ВЫХОД
3	ШЫГУ	ШЫГУ ВЫХОД		
4				
5				МЕДПУНКТ
6			БЕЗОПАСНАЯ ЗОНА	ВЫЕЗД
7	ВЫХОД	ВЫХОД	ВЫХОД	УРА! ПЯТНИЦА!
8	УХОДИ!	СТОП	STOP	ОГНЕТУШИТЕЛЬ
9	НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ	СТАНЦИЯ ПОЖАРОТУШЕНИЯ	НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПОЖАРОТУШЕНИЯ	СТАНЦИЯ ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ
10	НЕ ВХОДИТЬ ГОРИТ БАКТЕРИЦИДНАЯ ЛАМПА!	ПОРОШОК! НЕ ВХОДИТЬ!	ПОРОШОК! УХОДИ!	ГАЗ! НЕ ВХОДИ!
11	ПК	ПГ	ПОЖАР	ПОЖАР ЁРТ
12	АЭРОЗОЛЬ - НЕ ВХОДИТЬ!	АЭРОЗОЛЬ - УХОДИ!	ВХОД ЗАПРЕЩЕН	ПОЖАРНЫЙ КРАН
13	АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА	АВТОМАТИКА ОШІРУЛІ	ЭЛЕКТРОЩИТ	ВНИМАНИЕ! ЗАГАЗОВАННОСТЬ!
14	УТЕЧКА ГАЗА! СРОЧНО ПОКИНЬТЕ ПОМЕЩЕНИЕ	ГАЗ СО	НЕ ВХОДИТЬ! ИДЕТ ОБЛУЧЕНИЕ УЛЬТРАФИОЛЕТОМ!	ГАЗ! УХОДИ!
	A	B	C	D

Технические характеристики

Модификация	ЛЮКС-12	ЛЮКС-24	ЛЮКС-12Д	ЛЮКС-24Д	ЛЮКС-220	ЛЮКС-220Д
Напряжение питания, В	=12	=24	=12	=24	~220	
Номинальный ток потребления, мА	20		40		-	
Потребляемая мощность	-				6	12
Степень защиты оболочки, IP	55				50	
Габаритные размеры, мм	300x100x25		300x105x25		300x100x25	300x105x55
Масса, кг, не более	0,18		0,4		0,22	0,4
Диапазон рабочих температур, °С	-30...+55				-10...+55	
Относительная влажность воздуха при +25 °С, %, не более	95					