



СССН-А-028-002-Н,Т-У3-Плафон светильник светодиодный



Светильник предназначен для внутреннего освещения объектов.

Заказать

sales@td-automatika.ru

Технические характеристики

| Параметры | Значения |
|---|---|
| Модель | Плафон |
| Тип | СССН-А-028-002-Н,Т-У3 |
| Световой поток, не менее, лм* | 600 |
| Номинальная мощность, Вт | 5,6 |
| Напряжение питания | 28±10% В, род тока постоянный |
| Относительная влажность | до 95% (при температуре +40°С) |
| Рабочая температура среды | -45...+45°С |
| Цветовая температура свечения, К | Т - (теплый цвет свечения) 3000 ÷ 4 000 Н - (нормальный цвет свечения) 4 000 ÷ 6 000 |
| Климатическое исполнение | У3 по ГОСТ 15150 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 3 по ГОСТ Р МЭК 60598-1 |
| Источник света | модуль полупроводниковый светодиодный |
| Степень защиты от внешних воздействий по ГОСТ 14254 | не хуже IP20 |
| Срок службы светильника при соблюдении условий эксплуатации | не менее 100 000 часов |
| Срок хранения со дня изготовления | 3 года |
| Габаритные размеры, мм | 178x134x60 |
| Масса, кг | 0,4 |

*Фактический уровень светового потока в установившемся режиме не менее 95% от номинального.

Структура обозначения

| СССН | X | X | X | X | X |
|--|---|---|---|--|--------------------------|
| Модель | | | | | |
| Группа по типу кривой силы света: А – косинусная | | | | | |
| Трехзначное число, обозначающая номинальное напряжение питания | | | | | |
| Трехзначное число, обозначающая номер серии | | | | | |
| | | | | Цвет свечения: Н – нормальный Т – теплый | |
| | | | | | Климатическое исполнение |



**торговый дом
АВТОМАТИКА**

ООО «ТД «Автоматика»
www.td-automatika.ru
sales@td-automatika.ru

Россия, 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 86-Б
Тел/факс: (4812) 209-305, 209-306, 209-307, 209-308, 209-310, 209-311
Факс: (4812) 31-21-38, 31-35-06, 61-16-75, 62-10-28

Комплект поставки:

- Светильник.
- Паспорт.
- Руководство по эксплуатации.
- Упаковочная тара.