ООО «ТД «Автоматика»
www.td-automatika.ru
info@td-automatika.ru

Россия, 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 86-Б
Тел/факс: (4812) 209-305, 209-306, 209-307, 209-308, 209-310, 209-311
Факс: (4812) 31-21-38, 31-35-06, 61-16-75, 62-10-28

FL/FLD насосы циркуляционные с сухим ротором в исполнении in-line

Циркуляционные одноступенчатые центробежные насосы «FL/FLD» (сдвоенная модель) с «сухим ротором» со всасывающим и напорным патрубками типа «ин-лайн» предназначены для перекачки воды и химически неагрессивных жидкостей. Насосы используются для циркуляции жидкости в системах отопления, охлаждения и кондиционирования, а также для повышения давления и водоснабжения промышленных систем.

Модели с классом энергоэффективности IE2 комплектуются электродвигателями с повышенным КПД и низким потреблением электроэнергии.

Вал электродвигателя насоса - нержавеющая сталь; корпус насоса и рабочее колесо - чугун. Рабочее колесо для серии FL 32 выполнено из материала NORYL. По запросу возможна поставка насосов с рабочими колесами, изготовленными из нержавеющей стали или бронзы.

Технические характеристики

Характеристики	Значения
Максимальное рабочее давление	10 бар (для моделей 32/100 и 40/100 - 6 бар)
Температура перекачиваемой среды	от -10 до 130 ºС (для модели 32/100 до 60 ºС)
Максимальная вязкость перекачиваемой среды	5 ºE
Степень защиты	IP 55; класс изоляции – F