

КП-250К комплект поисковый



Комплект поисковый **КП-250К** предназначен для нахождения мест повреждений подземных кабелей индукционным и акустическим методами, а также нахождения трассы и глубины залегания подземных кабельных линий, коммуникаций и силовых кабелей, находящихся под напряжением частотой 50Гц.

Генератор имеет микропроцессорное управление, позволяющее использовать его в автоматизированных электролабораториях, режим быстрого автоматического согласования с нагрузкой, запоминание и воспроизведение режимов пользователя, индикацию об установленных режимах и выходных параметрах на едином вакуумно-люминисцентном табло.

Допускается совместная работа двух генераторов ГП-250К при параллельном или последовательном подключении к нагрузке.

Сферы применения:

- Промышленное, городское, коммунальное электроснабжение;
- Электротранспорт;
- Строительство.

Стандартная комплектация:

- Генератор ГП-250К;
- Приёмник ПП-500А;
- Принадлежности;
- Сумки укладочные;
- Паспорт.

Условия эксплуатации:

Температура окружающей среды, °С	от -30 до +40
Относительная влажность воздуха, при 25 °С, %	90
Атмосферное давление, мм рт. ст.	от 530 до 800

Технические характеристики:

Максимальная выходная мощность генератора, Вт	250
Чувствительность приёмника, мкВ	20
Количество каналов:	
- индукционных активных	3
- индукционных пассивных	1
- акустических	1