



ЛАБ-ПРО-ШВН150.115.255 шкаф вытяжной напольный



Шкаф вытяжной напольный

Длина, мм: 1500

Глубина, мм: 1150

Высота, мм: 2550

Базовая комплектация

- направляющие стойки – алюминиевый профиль, окрашенный порошковой краской (RAL 7035/RAL 5023)
- задняя, боковые панели – TRESPA Athlon толщиной 4мм
- днище – TRESPA Athlon толщиной 8мм
- 2 зависимых подъемных экрана – закаленное стекло в алюминиевых рамах, подъем 0-1660мм, не изменяют габариты шкафа при подъеме
- верхний неподвижный экран – TRESPA Athlon толщиной 4мм
- верхняя панель, система первичной конденсации паров (скруббер) – полипропилен
- на верхней панели
- светильник люминесцентный пылевлагозащищенный (IP65 2x36Вт)
- фланец d=250мм (расстояние от задней панели до центра фланца – 155мм)
- 5 уровней вытяжки
- технологическое отверстие d=50мм с заглушкой из ПВХ выполнено на задней правой стойке
- противовесы размещены в передних стойках-пилонах и легко обслуживаются
- передняя правая декоративная стойка
- выключатель
- автомат аварийного отключения питания 25А
- 2 брызгозащищенные розетки с крышкой (IP54 3,2кВт)
- передняя левая декоративная стойка
- вентиль д/воды
- вентиль д/азота
- сервисный модуль (расположен у левой боковой панели шкафа) – полипропилен
- мойка-слив 3015 (полипропилен, внутр. размер 250*100*150мм)
- патрубок д/воды
- патрубок д/азота