торговый дом АВТОМАТИКА

ООО «ТД «Автоматика»
www.td-automatika.ru
sales@td-automatika.ru

Россия, 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 86-Б
Тел/факс: (4812) 209-305, 209-306, 209-307, 209-308, 209-310, 209-311
Факс: (4812) 31-21-38, 31-35-06, 61-16-75, 62-10-28

928РМ-Б сократитель желобчато-кольцевой

928РМ-Б сократитель желобчато-кольцевой предназначен для отбора и сокращения проб суспензий плотностью до 5г/см3 перед пробирным или химическим анализом и деления их на 1/2, 1/4 и 1/8 частей.

Заказать sales@td-automatika.ru

Технические характеристики

Наименование	Значение
Крупность разделяемого материала, мм	0-1 мм
Количество секций	3
Высота подставки под сократитель, мм, не более	548 м
Ширина подставки под сократитель, мм, не более	500 м
Объем сокращаемой пробы, л	10 л
Производительность, кг/час	0,5-5 кг/час
Точность сокращения, %	1-2 %
Габаритные размеры, мм	
Длина	1030 мм
Ширина	500 мм
Высота	500 мм
Масса, кг, не более	9,4 кг

Комплектация поставки

— Сократитель желобковый в сборе.